# ABSORBER - OBTURER
# RETENIR


Absorbants poudre ..... 66

Gamme hydrophile ..... 70

Gamme hydrophobe ..... 72

Kits d'interventions ..... 74

Nappes - ceintures - barrages ..... 79

Barrières de rétention ..... 80

Obturateurs mobiles ..... 82

Apie - Tél. 02 47 28 63 10 - Email : apie@apie.fr



Conception : Tribu And Co

# Absorbant poudre



## ABSORBANT MINERAL ET VEGETAL

Les absorbants en poudre sont utilisés essentiellement de manière curative et non préventive.
Il suffit de répandre la dose de poudre appropriée sur un déversement accidentel. On récupère la poudre transformée en pâte souillée à l'aide d'une pelle et/ou un racloir. Le déchet récupéré doit alors suivre la filière de retraitement dû aux D.I.D. (Déchets Industriels Dangereux).
Certaines poudres ont un agrément pour une utilisation sur route en extérieur, et d'autres ont une application en intérieur.

### Absorption pour TOUS LIQUIDES industriels en intérieur

Sépiolite

Absorbant végétal ignifugé

| Référence | Conditionnement | Descriptif |
|---|---|---|
| SEPIO.SAC20KG | 20 kg | Sac de 20 kg d'**absorbant minéral sépiolite** pour tous liquides. Par sa densité, cette poudre peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Naturellement ignifugé. Granulométrie de 0,6 à 1,4 mm. |
| SEPIO.SEAU20KG | 20 kg | Seau avec pelle de 20 kg d'absorbant minéral sépiolite. |
| ABSPOUDR/ VEGET.IGNI/SAC45L | 45 L | Sac de 45 l d'**absorbant végétal ignifugé** pour tous liquides. Constitué de granulés de sapin ayant subi un traitement d'ignifugation et de coloration. Granulométrie de 1 à 1,6 mm. |

### Absorption pour TOUS LIQUIDES industriels en EXTERIEUR avec agrément routier norme AFNOR NF P 98-190

Terre de diatomée calcinée

Absorbant végétal biodégradable


Apie - Tél. 02 47 28 63 10 - Email : apie@apie.fr

# Absorbant poudre



| Référence | Conditionnement | Descriptif |
|---|---|---|
| TERRE.DIAT/ SAC20KG | 20 kg | Sac de 20 kg de **poudre minérale de terre de diatomée** calcinée à 800°C. Forte densité, pour une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, même en cas de vent fort.Naturellement ignifugé. |
| TERRE.DIAT/ SEAU15KG | 15 kg | Seau de 15 kg (environ 30 l) de terre de diatomée calcinée. Pratique avec ses poignées intégrées et son couvercle. |
| ABSPOUDR/ VEGET.BIODE/SAC30L | 45 L | Sac de 30 l **d'absorbant végétal biodégradable,** écologique et utilisable sur la route. Tenue au sol équivalente aux absorbants minéraux. Un sac absorbe 24 l d'hydrocarbures et 41 l d'eau. Pas de contrainte environnementale car la poudre disparaît par décomposition. |

## Absorption SPECIAL HYDROCARBURES et dérivés en intérieur ou extérieur, sur le sol ou l'eau

Tourbe absorbante hydrofuge

| Référence | Conditionnement | Descriptif |
|---|---|---|
| TOURBABS/ SAC1.6KG | 1.6 kg | Sac de 1,6 kg de **tourbe absorbant hydrofuge**. N'absorbe pas l'eau et la repousse environ 48 h. Absorbe 8 à 12 fois son poids en hydrocarbures et autres produits comme l'huile, les métaux lourds ... Amenuise le risque d'explosion par absorption partielle des vapeurs de combustible. Destruction non toxique par incinération. |
| TOURBABS/ SAC10KG | 10 kg | Sac de 10 kg de tourbe absorbant hydrofuge. |

## DISPERSANT POUR HYDROCARBURE EN MILIEU AQUATIQUE

NOUVEAU

DISPER/HYDRO/5L

**Mélange très concentré** spécialement conçu pour disperser les hydrocarbures en cas de pollution dans l'eau de mer ou de rivière. Le dispersant réduit les hydrocarbures en fines particules pour permettre une biodégradation accélérée. Validé par le CEDRE.

**Sans danger pour l'homme et l'environnement.**

# ABSORBER - OBTURER - RETENIR

## Aide au choix : absorbants polypropylène

Le polypropylène est l'un des polymères les plus polyvalents. Il sert à la fois comme thermoplastique et comme fibre. Comme fibre, le polypropylène est utilisé pour faire des revêtements de sol intérieur et extérieur, ou des absorbants utilisés dans le traitement des fuites de liquides polluants. Le polypropylène n'absorbe pas l'eau. Il est donc hydrophobe à la base. Les fibres sont traités chimiquement pour devenir hydrophiles (absorber tous liquides).

**Plusieurs raisons de choisir des absorbants polypropylène :**

- Une mise en œuvre **simple et rapide** ⇨ efficacité des interventions
- Un **pouvoir absorbant très élevé** ⇨ jusqu'à 18 fois son propre poids
- Une **réduction des risques** ⇨ par une utilisation en prévention
- Une réponse adaptée selon le type de produit absorbé ⇨ **3 gammes disponibles**
- Une **récupération aisée** des polluants en milieu aquatique ⇨ flottabilité des absorbants hydrophobes.
- Une **diminution du coût logistique et de main d'œuvre** ⇨ réduction du volume des déchets
- Une économie du traitement des déchets ⇨ **valorisation possible** avec un taux de cendre inférieur à 0,05 %
- Une étape essentielle vers la mise en œuvre de la **norme ISO 14001** ⇨ pouvoir intervenir en cas de pollution

**1 colis de 100 feuilles de 7 kg a le même pouvoir que 160 kg de granulés argileux**

## MODE D'EMPLOI DES ABSORBANTS POLYPROPYLENE

**1.** En cas de fuite, mettre vos équipements de protection (gants nitrile contre les brûlures acides et autres produits chimiques, lunettes de sécurité, combinaison éventuelle).

**2.** Entourer la flaque avec les boudins pour éviter que les liquides ne se répandent.

**3.** Poser les feuilles ou les coussins selon l'importance de la flaque.

**4.** Une fois la fuite neutralisée, ramasser les absorbants saturés et les placer dans le sac de récupération.

**5.** Porter le sac de récupération au centre d'incinération le plus proche.
**!!! IMPORTANT !!! :** les absorbants usagés doivent être détruits selon la réglementation nationale en vigueur concernant la destruction des déchets d'absorption pour touts types de produits (acide, base, solvant, …)
C.f. 3615 ADEME ou 0800 38 39 40.

# Aide au choix : absorbants polypropylène

**Sélectionnez votre absorbant selon la nature du liquide utilisé ou déversé**

| Liquide absorbé | Utilisation | Résistance Mécanique | Présentation | Spécificité | Conditionnements | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous produits | Intervention | bon | feuilles | | sac | 70 |
| | | | rouleaux | | sac, carton dévidoir | 70 |
| | | | coussins | | carton standard | 71 |
| | | | boudins | super absorbant | carton standard | 71 |
| | | | feuilles, rouleaux, coussins, boudins …. | Kit | sac, chariot, coffre | 74 à 77 |
| | Maintenance | très bon | feuilles | | sac | 70 |
| | | | rouleaux | | sac, carton dévidoir | 70 |
| | Prévention | très bon | rouleaux | | sac, carton dévidoir | 70 |
| | | | boudins | | carton standard | 70 |
| | | excellent | feuilles | | sac | 70 |
| | | | bac absorbant | | carton | 71 |
| | | | rouleaux | antiglisse avec revers étanche | sac | 71 |
| Hydrocarbures | Intervention | bon | feuilles | | sac | 72 |
| | | | rouleaux | | sac, carton dévidoir | 72 |
| | | | coussins | | carton | 73 |
| | | | barrages | | sac | 73 |
| | | | feuilles, rouleaux, coussins, boudins …. | Kit | sac, chariot, coffre | 74 à 77 |
| | Maintenance | très bon | feuilles | | sac | 72 |
| | | | rouleaux | | sac, carton dévidoir | 72 |
| | Prévention | très bon | tapis | | sac | 72 |
| | | | barrages | | carton | 72 |
| | | | boudins | | carton dévidoir | 72 |
| Produits chimiques | Intervention | bon | feuilles | | sac | 71 |
| | | | rouleaux | | sac | 71 |
| | | | feuilles, rouleaux, coussins, boudins …. | Kit | sac, chariot, coffre | 74 à 77 |
| | | | coussins | | carton | 71 |
| | Maintenance | très bon | feuilles | | sac | 71 |
| | | | rouleaux | | sac | 71 |
| | | | boudins | | carton | 71 |

# ABSORBER - OBTURER - RETENIR

## Gamme hydrophile pour tous produits

**Utilisation sur <u>tous produits liquides</u> dans les sites industriels.**
**Idéale pour les services de Maintenance.**

FEUIL200/TSLIQ/SE-114L



FEUIL100/TSLIQ/TER84L

### FEUILLES

| Référence | Valeur absorbée /colis | Dimensions en cm | Descriptif |
|---|---|---|---|
| FEUIL200/TSLIQ/SE-114L | 114 L | 41 x 51 | Sac de 200 feuilles **simple épaisseur** |
| FEUIL100/TSLIQ/DE-83L | 83 L | 40 x 50 | Sac de 100 feuilles **double épaisseur** |
| FEUIL100/TSLIQ/TER-84L | 84 L | 41 x 51 | Sac de 100 feuilles **triple épaisseur** - Prédécoupage dans le sens de la longueur : 20,5 cm |

Tous les absorbants double ou triple épaisseur sont renforcés. Une face pour la version double épaisseur et 2 faces pour la version triple épaisseur. Le renfort est composé d'un voile anti-peluchage renforçant la résistance de l'absorbant.

ROULABS/TSLIQ/ 2R/48CM-190L

ROULABS/TSLIQ/ 1R/96CM-192L

ROULABS/TSLIQ/ 1R/38CM-94L

ROULABS/TSLIQ/ 1R/38CM-45L

### ROULEAUX

| Référence | Valeur absorbée /colis | Dimensions en cm | Descriptif |
|---|---|---|---|
| ROULABS/TSLIQ/ 1R/96CM-192L | 192 L | 96 X 4400 | Rouleau absorbant **simple épaisseur** avec finition réduisant le peluchage. <u>Très grande largeur.</u> Prédécoupés dans la largeur tous les 39 cm et dans la longueur. |
| ROULABS/TSLIQ/ 1R/38CM-94L | 94 L | 38 X 4600 | Rouleau absorbant **triple épaisseur** . Prédécoupage au pas de 23 cm dans le sens de la longueur et au pas de 19 cm dans le sens de la largeur. |
| ROULABS/TSLIQ/ 1R/38CM-45L | 45 L | 38 X 2200 | Carton dévidoir d'un rouleau absorbant **triple épaisseur** . Prédécoupage au pas de 23 cm dans le sens de la longueur et au pas de 19 cm dans le sens de la largeur. |
| ROULABS/TSLIQ/ 2R/48CM-190L | 190 L | 48 X 4400 | Sac de 2 rouleaux absorbant **double épaisseur.** Idéal pour une intervention en cas de déversement. |
| ROULABS/TSLIQ/ ETANCH/39CM-48L | 48 L | 48 X 2700 | Sac d'un rouleau absorbant **avec face étanche** pour sécuriser le poste de travail. Fixé au sol il ne glisse pas et il est repositionnable. |
| ROULABS/TSLIQ/ ETANCH/78CM-96L | 96 L | 78 X 2700 | Sac d'un rouleau absorbant **avec face étanche** pour sécuriser le poste de travail. Fixé au sol il ne glisse pas et il est repositionnable. |

# Gamme hydrophile pour tous produits

ROULABS/TSLIQ/ ETANCH/78CM-96L

ROULABS/TSLIQ/ ETANCH/39CM-48L

BOUDIN

BAC ABSORBANT

COUSSINS

## BOUDINS / COUSSINS / BACS ABSORBANTS

| Référence | Valeur absorbée /colis | Dimensions en cm | Descriptif |
|---|---|---|---|
| **Boudins pour prévention autour des machines ou intervention sur déversement** | | | |
| BOUD10/TSLIQ/L120D8-34L | 34 L | 8 X 120 | Carton de 10 boudins |
| BOUD20/TSLIQ/L120D8-68L | 68 L | 8 X 120 | Carton de 20 boudins |
| **Coussins pour prévention de fuites récurrentes ou intervention sur gros déversements** | | | |
| COUS8/TSLIQ/ | 53 L | 48 X 43 | Carton de 8 coussins |
| **Bacs pour égouttures persistantes** | | | |
| BACABS/6 | 19 L | 32 X 26 X ht 6.5 | Carton de 6 bacs. Evite les éclaboussures et absorbe toutes les fuites sans tâcher le sol. |

**Gamme spéciale utilisation sur les produits chimiques (acides, bases, solvants).**

FEUIL200/PDTS-CHIMIE/124L

ROULABS/PDTS/CHIMIE /2R/39CM-94L

BOUD16/PDTS-CHIMIE/ L150-7/80L

PRODUITS CHIMIQUES

COUS16/PDTS-CHIMIE/ 112L

| Référence | Valeur absorbée /colis | Dimensions en cm | Descriptif |
|---|---|---|---|
| FEUIL50/PDTS-CHIMIE/42L | 42 L | 39 x 53 | Sac de 50 feuilles grammage élevé |
| FEUIL200/PDTS-CHIMIE/124L | 124 L | 39 x 53 | Sac de 200 feuilles grammage élevé |
| ROULABS/PDTS-CHIMIE/2R/39CM-94L | 94 L | 39 x 4000 | Sac de 2 rouleaux |
| **Boudins pour limiter les déversements chimiques sur le sol** | | | |
| BOUD16/PDTS-CHIMIE/L150-7/80L | 80 L | 7 x 150 | Carton de 16 boudins |
| **Coussins haute résistance pour les gros déversements de produits chimiques** | | | |
| COUS16/PDTS-CHIMIE/112L | 112 L | 40 x 52 | Carton de 16 coussins |

# ABSORBER - OBTURER - RETENIR

## Gamme hydrophobe pour hydrocarbures

**Absorbants pouvant être utilisés en extérieur et sur voies d'eau.**
**Ces absorbants, particulièrement efficaces pour les hydrocarbures flottent et n'absorbent pas l'eau.**

Excellent rapport qualité / prix

**FEUIL200/HYDRO/SE-114L**

### FEUILLES

| Référence | Valeur absorbée /colis | Dimensions en cm | Descriptif |
|---|---|---|---|
| FEUIL200/HYDRO/SE-114L | 114 L | 41 x 51 | Sac de 200 feuilles **simple épaisseur** Excellent rapport absorption/prix |
| FEUIL100/HYDRO/DE-83L | 83 L | 40 x 50 | Sac de 100 feuilles **double épaisseur** |
| FEUIL100/HYDRO/TER-112L | 112 L | 41 x 51 | Sac de 100 feuilles **triple épaisseur** avec préperforations dans la longueur de 25,5 cm |

Tous les absorbants double ou triple épaisseur sont renforcés. Une face pour la version double épaisseur et 2 faces pour la version triple épaisseur. Le renfort est composé d'un voile anti-peluchage renforçant la résistance de l'absorbant.

**ROULEAUX largeur 48 cm**

SPECIAL HYDROCARBURES

**ROULEAUX largeur 96 cm**

| Référence | Valeur absorbée /colis | Dimensions en cm | Descriptif |
|---|---|---|---|
| ROULABS/HYDRO/1R/96CM-254L | 254 L | 96 X 4400 | Sac de 1 rouleau **double épaisseur** |
| ROULABS/HYDRO/2R/48CM-127L | 127 L | 48 X 4400 | Sac de 2 rouleaux **double épaisseur** |
| ROULABS/HYDRO/1R/76CM-187L | 187 L | 76 X 4400 | Carton dévidoir d' 1 rouleau **triple épaisseur** * |
| ROULABS/HYDRO/1R/38CM-94L | 94 L | 38 X 4400 | Carton dévidoir d' 1 rouleau **triple épaisseur** * |

Les versions renforcées sont dotées d'un voile anti-peluchage renforçant.

# Gamme hydrophobe pour hydrocarbures

BOUD20/HYDRO/
L120D7.5-68L

GRANDE CAPACITE

COUS8/HYDRO/53L

BAR/HYDRO

Tapis lesté pour l'extérieur

TAPIABS/LESTE

| Référence | Valeur absorbée /colis | Dimensions en cm | Descriptif |
|---|---|---|---|
| **Boudins pour prévention autour des machines ou intervention sur déversement** | | | |
| BOUD20/HYDRO/L120D7.5-68L | 68 L | 7.5 X 120 | Carton de 20 boudins |
| **Coussins pour prévention de fuites récurrentes ou intervention sur gros déversements** | | | |
| COUS8/HYDRO/53L | 53 L | 48 X 43 | Carton de 8 coussins |
| **Barrages pour voies d'eau avec mousquetons et anneaux métalliques pour les accrocher les uns aux autres Corde en nylon sur toute la longueur** | | | |
| BAR4/HYDRO/L3D0.13-119L | 119 L | 13 x 3000 | Sac de 4 barrages |
| BAR2/HYDRO/L5D0.13-98L | 98 L | 13 x 5000 | Sac de 2 barrages |
| BAR4/HYDRO/L3D0.2-316L | 316 L | 20 x 3000 | Sac de 4 barrages |
| BAR2/HYDRO/L5D0.2-274L | 274 L | 20 x 5000 | Sac de 2 barrages |
| **Tapis lesté pour absorber les fuites de véhicule en cas de vent (60 km/h maxi)** | | | |
| TAPIABS/LESTE | 316 L | 20 x 3000 | Un absorbant polypropylène interchangeable est placé dans un sac renforcé en vinyl. Une sangle réglable permet la fermeture et le transport du tapis plié. |
| TAPIABS/RECHARGE | 274 L | 20 x 5000 | Placé au fond du sac renforcé lesté en vinyl, la feuille d'absorbant permet de récupérer les fuites d'hydrocarbures et dérivés. |

# Kits d'intervention



Les kits sont conçus pour des **interventions immédiates** et appropriées en cas de déversements accidentels de liquides polluants. Ils sont constitués d'absorbants (feuilles, boudins, coussins, rouleaux...) et d'accessoires de manipulation et de récupération des absorbants souillés. Leur variété de composition permet une intervention rapide en toute sécurité.
**Nos kits couvrent ainsi des déversements de 25 l à plus de 800 litres.**

## Kits d'intervention dans sacs plastiques transparents

| Référence | Valeur absorbée /colis | Descriptif | |
|---|---|---|---|
| KIT.20L.TSLIQ | 20 L | **Sac d'intervention hydrophile TOUS PRODUITS :** 20 feuilles 30x30 cm - 3 tapis 30x30 cm - 1 boudin 7,5 x Lg 120 cm - 10 chiffons essuyeurs - 2 sacs de récupération - 1 paire de gants jetables en latex - 1 sac transparent L 35 x l 129 x p 15 cm. | |
| KIT.20L.HYDRO | 20 L | **Sac d'intervention pour HYDROCARBURES :** 15 feuilles 30x30 cm - 1 couverture absorbante avec 1 face étanche - 10 chiffons essuyeurs - 2 sacs de récupération - 1 paire de gants jetables - 1 sac transparent L 35 x l 129 x p 15 cm. | |

| Référence | Valeur absorbée /colis | Descriptif | |
|---|---|---|---|
| KIT.45L.TSLIQ | 45 L | **Sac d'intervention hydrophile TOUS PRODUITS :** 20 feuilles 40x53 cm - 2 boudins 7,5 x Lg 120 cm - 2 coussins 40x52 cm - 10 chiffons essuyeurs - 2 bouchons diam. 27 et 55 mm - 2 sacs de récupération - 1 paire de gants jetables - 1 sac transparent L 60 x l 40 x p 22 cm. | |
| KIT.45L.HYDRO | 45 L | **Sac d'intervention pour HYDROCARBURES :** 50 feuilles 30x30 cm - 2 boudins 7,5 x Lg 120 cm - 4 mini-tapis 29x55 cm - 4 chiffons essuyeurs-2 bouchons diam. 27 et 55 mm - 2 sacs de récupération -1 paire de gants en PVC - 1 sac L 60 x l 40 x p 22 cm. | |

| Référence | Valeur absorbée /colis | Descriptif | |
|---|---|---|---|
| KIT.60L.TSLIQ | 60 L | **Sac d'intervention hydrophile TOUS PRODUITS :** 50 feuilles 40x53 cm - 2 boudins 7,5 x Lg 120 cm - 10 chiffons essuyeurs - 2 bouchons diam. 27 et 55 mm - 2 sacs de récupération - 1 paire de gants nitrile - 1 sac transparent L 60 x l 40 x p 22 cm. | |
| KIT.60L.HYDRO | 60 L | **Sac d'intervention pour HYDROCARBURES :** 25 feuilles 40x53 cm -1 boudin 7,5 x Lg 300 cm -2 coussins 40x52 cm - 1 couverture absorbante avec une face étanche 100 x 150 cm -10 chiffons essuyeurs - 2 bouchons diam. 27 et 55 mm - 2 sacs de récup. -1 paire de gants en PVC - 1 sac transparent L 60 x l 40 x p 22 cm. | |

# Kits d'intervention



## Kits d'intervention mobiles

| Référence | Valeur absorbée /colis | Descriptif |
|---|---|---|
| KIT.62L/CHARIOT/ TOUS-LIQUIDES | 62 L | **Chariot d'intervention pour "TOUS PRODUITS" :** 40 feuilles 39x53 cm, 5 boudins lg 120 cm,1 coussin 40x52 cm, 10 essuyeurs, 1 paire de gants & lunettes, 3 sacs de récupération, 1 bâton mastic à prise rapide. |
| RECHARGE-KIT.62L/CHARIOT/ TOUS-LIQUIDES | 62 L | Recharge pour kit chariot absorbants tous produits - réf. KIT.62L/CHARIOT/TOUS-LIQUIDES |

| Référence | Valeur absorbée /colis | Descriptif |
|---|---|---|
| KIT.92L/CHARIOT/ TOUS-LIQUIDES | 92 L | **Chariot d'intervention pour "TOUS PRODUITS" :** 40 feuilles 39x53 cm, 10 boudins lg 120 cm, 2 coussins 40x52 cm,40 chiffons essuyeurs, 1 paire de gants & lunettes, 5 sacs de récupération, 1 bâton de mastic, 1 chariot en polyéthylène verrouillable dim : 470 x 500 x ht 1040 mm - Coloris vert, gris, jaune ou rouge à préciser à la commande. |
| RECHARGE-KIT.92L/ TOUS-LIQUIDES | 92 L | Recharge pour kit chariot absorbants pour tous produits - réf. KIT.92L/CHARIOT/TOUS-LIQUIDES |
| KIT.92L/CHARIOT/ HYDROCARBURES | 92 L | **Chariot d'intervention pour "HYDROCARBURES" :** 40 feuilles 39x53 cm, 10 boudins lg 120 cm, 2 coussins 40x52 cm, 40 chiffons essuyeurs, 1 paire de gants & lunettes, 5 sacs de récupération, 1 bâton de mastic, 1 chariot en polyéthylène verrouillable dim : 470 x 500 x ht 1040 mm. Coloris vert, gris, jaune ou rouge à préciser à la commande. |
| RECHARGE-KIT.92L/ HYDROCARBU | 92 L | Recharge pour kit chariot absorbants pour hydrocarbures - réf. KIT.92L/CHARIOT/HYDROCARBURES |
| KIT.102L/ CHARIOT/ PDTS-CHIMIQU | 102 L | **Chariot d'intervention "PRODUITS CHIMIQUES" :** 40 feuilles 39x53 cm, 10 boudins lg 150 cm, 2 coussins 40x52 cm, 40 chiffons essuyeurs, 1 paire de gants & lunettes, 5 sacs de récupération, 1 bâton de mastic, 1 chariot en polyéthylène verrouillable dim : 470 x 500 x ht 1040 mm. Coloris vert, gris, jaune ou rouge à préciser à la commande. |
| RECHARGE-KIT.102L/ PDTS-CHIMIQUE | 102 L | Recharge pour kit chariot absorbants pour hydrocarbures - réf. KIT.102L/CHARIOT/PDTS-CHIMIQU |

# Kits d'intervention



| Référence | Valeur absorbée /colis | Descriptif |
|---|---|---|
| KIT.120L.TSLIQ/RL | 120 L | **Conteneur d'intervention MOBILE pour TOUS PRODUITS :** 50 feuilles 39x53 cm - 8 coussins 40x52 cm - 8 boudins 7,5 x Lg 120 cm - 20 chiffons essuyeurs - 6 sacs de récupération - 3 paires de gants jetables - 1 conteneur dim. L 48 x p 55 x h 94 cm. Coloris vert, bleu, jaune ou rouge à préciser à la commande. |
| RECHARGE-KIT.120L.TSLIQ/RL | 120 L | Recharge pour kit conteneur mobile d'absorbants pour tous produits - réf. KIT.120L.TSLIQ/RL |
| KIT.120L.HYDRO/RL | 120 L | **Conteneur d'intervention MOBILE pour HYDROCARBURES :** 50 feuilles 39x53 cm - 8 coussins 40x52 cm - 8 boudins 7,5 x Lg 120 cm - 20 chiffons essuyeurs - 6 sacs de récupération - 3 paires de gants jetables - 1 conteneur dim. L 48 x p 55 x h 94 cm. Coloris vert, bleu, jaune ou rouge à préciser à la commande. |
| RECHARGE-KIT.120L.HYDRO/RL | 120 L | Recharge pour kit conteneur mobile d'absorbants pour hydrocarbures - réf. KIT.120L.HYDRO/RL |

| Référence | Valeur absorbée /colis | Descriptif |
|---|---|---|
| KIT.265L.TSLIQ/RL | 265 L | **Conteneur d'intervention MOBILE pour TOUS PRODUITS :** 100 feuilles 39x53 cm -10 coussins 40x52 cm - 4 barrages diam. 13 x Lg 300 cm - 1 paquet de lingettes imprégnées - 40 chiffons essuyeurs - 2 bouchons diam. 27 et 55 mm - 1 bâton de mastic à prise rapide - 10 sacs de récupération - 2 paires de gants et de lunettes - 1 conteneur polyéthylène bleu sur châssis acier dim. L 775 x p 1195 x h 1005 cm. |
| RECHARGE-KIT.265L.TSLIQ/RL | 265 L | Recharge pour kit conteneur mobile d'absorbants pour tous produits - réf. KIT.265L.TSLIQ/RL |
| KIT.255L.HYDRO/RL | 255 L | **Conteneur d'intervention MOBILE pour HYDROCARBURES :** 100 feuilles 39x53 cm - 4 coussins 40x52 cm -15 boudins diam. 7,5 x Lg 120 cm - 10 mini-tapis 29 x 55 cm - 1 paquet de lingettes imprégnées - 40 chiffons essuyeurs -2 bouchons diam. 27 et 55 mm - 1 bâton de mastic à prise rapide - 10 sacs de récupération -2 paires de gants et lunettes - 1 conteneur polyéthylène bleu sur châssis acier dim. L 775 x p 1195 x h 1005 cm |
| RECHARGE-KIT.255L.HYDRO/RL | 255 L | Recharge pour kit conteneur mobile d'absorbants pour hydrocarbures - réf. KIT.255L.HYDRO/RL |

Apie - Tél. 02 47 28 63 10 - Email : apie@apie.fr

# Kits d'intervention

## Kits d'intervention mobiles - SPECIAL TRES GROS DEVERSEMENTS

| Référence | Valeur absorbée /colis | Descriptif |
|---|---|---|
| KIT.1381L.HYDRO | 1381 L | **COFFRE GRANDE CAPACITE pour hydrocarbures** finition PEHD traité anti-UV adapté pour une utilisation en extérieur. Passage de fourches pour chariot élévateur. Dim : 147 x 100 x ht 104 cm, comprenant : 750 feuilles 41 x 51 cm - 12 boudins diam. 7,6 x L 122 cm - 8 coussins 43 x 48 cm - 12 barrages diam. 13 x L 3 m - 1 tapis pour berge 48 cm x 30,5 m - 2 paires de lunettes de sécurité - 5 combinaisons de protection à usage unique - 5 paires de gants de protection - 2 pelles à main - 10 sacs de récupération - 1 pompe à main - 2 seaux de 20 l - 2 pelles antistatiquespaire de gants, 4 sacs - Poids : 30 kg (roulettes en option) |
| | | |

## Kits d'intervention mobiles - SPECIAL GROS DEVERSEMENTS

| Référence | Valeur absorbée /colis | Descriptif |
|---|---|---|
| KIT.800L.TSLIQ/RL | 830 L | **Conteneur d'intervention MOBILE pour TOUS PRODUITS :** 200 feuilles 40x53 cm - 20 boudins diam. 7,5 x Lg 120 cm -16 coussins 40x52 cm -4 barrages diam. 13 x Lg 300 cm - 40 chiffons essuyeurs - 1 sac de poudre absorbante - 1 bâton de mastic à prise rapide - 20 sacs de récupération - 1 pelle antistatique 68 cm - 2 paires de gants et de lunettes de sécurité - 2 combinaisons de protection Cat III type 5 et 6. -1 coffre avec couvercle en polyéthylène sur roulettes dim. L 120 x l 80 x h 81 cm - Coloris gris. |
| RECHARGE-KIT.800L/TSLIQ/RL | 800 L | Recharge GROS VOLUME ABSORBE pour kit conteneur mobile d'absorbants pour tous produits - réf. KIT.800L.TSLIQ/RL |
| KIT.800L.HYDRO/RL | 820 L | **Conteneur d'intervention MOBILE pour HYDROCARBURES :** 200 feuilles 40x53 cm - 20 boudins diam. 7,5 x Lg 120 cm - 16 coussins 40x52 cm -4 barrages diam. 13 x Lg 300 cm - 10 mini-tapis 29 x 55 cm - 40 chiffons essuyeurs -1 sac de tourbe hydrofuge - 1 bâton de mastic à prise rapide - 20 sacs de récupération - 1 pelle antistatique 68 cm - 2 paires de gants et de lunettes de sécurité - 2 combinaisons de protection Cat III type 5 et 6. 1 coffre avec couvercle en polyéthylène sur roulettes dim. L 120 x l 80 x h 81 cm - Coloris gris. |
| RECHARGE-KIT.800L/HYDRO/RL | 800 L | Recharge GROS VOLUME ABSORBE pour kit conteneur mobile d'absorbants pour hydrocarbures - réf. KIT.800L.HYDRO/RL |

**Complétez votre intervention par les plaques d'obturation qui permettent de protéger les bouches d'évacuation des pollutions accidentelles.**
**Voir page 78**

# ABSORBER - OBTURER - RETENIR

## Kits d'intervention ADR

**La norme A.D.R. 2009 (parue le 1er janvier 2009 et applicable au 1er juillet 2009) sur le transport des matières dangereuses précise dans l'annexe B, en partie 8, les prescriptions relatives aux équipages à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation :**

Toute unité de transport, quel que soit le numéro de l'étiquette de danger, doit avoir à son bord les équipements suivants :
1 cale de roue par véhicule - 2 signaux d'avertissements autoporteurs - 1 baudrier fluorescent - 1 appareil d'éclairage portatif - 1 paire de gants de protection - 1 équipement de protection des yeux - du liquide de rinçage pour les yeux.
**Equipement supplémentaire prescrit pour certaines classes :**
1 masque d'évacuation d'urgence avec filtre pour les étiquettes de danger 2.3 ou 6.1 - 1 pelle - 1 protection de plaque d'égout - 1 réservoir collecteur en plastique pour les étiquettes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9.

KITADR/STANDARD

KITADR/COMPLET

| Référence | Conditionnement | Descriptif |
|---|---|---|
| KITADR/STANDARD | Sac de transport en nylon orange enduit PVC 1 face transparente, 1 poignée | Composition : 1 bâche d'obturation 46 x 46 cm - 2 triangles de signalisation rétroréfléchissants - 1 flacon de solution stérile de 200 ml pour le rinçage des yeux - 1 gilet haute visibilité classe 2 - 1 paire de gants en caoutchouc - 1 paire de lunettes masque de sécurité . |
| KITADR/COMPLET | Sac de transport en nylon jaune enduit PVC fond rigide, 2 faces Transparentes, poignées et sangle de transport | Composition : 1 bâche d'obturation 46 x 46 cm - 2 triangles de signalisation rétroréfléchissants - 1 cale de roues en caoutchouc - 1 flacon de solution stérile de 200 ml le rinçage des yeux - 1 gilet haute visibilité classe 2 - 1 paire de gants en caoutchouc - 1 paire de lunettes masque de sécurité - 1 demi-masque respiratoire jetable avec filtre - 5 sacs de 100 l - 1 lampe torche - 1 pelle antistatique. |

## NAPPES POUR L'ETANCHEITE DES REGARDS ET DES CANALISATIONS

Utilisées par de nombreux industriels, ces plaques permettent de limiter les risques de pollution dans les canalisations lorsqu'un incident de chargement de produits chimiques se produit.
La composition spécifique de l'élastomère de polyuréthane permet un usage sûr et réutilisable.
Le pouvoir d'adhérence est propre à la matière (sans ajout de colle) ce qui assure dans le temps des propriétés d'étanchéité élevée.
Choisir une nappe de dimensions supérieures à la grille à obturer. La nappe doit dépasser de 10 cm de chaque côté.

**UTILISATION :** Installer la plaque sur une surface qui aura été préalablement nettoyée. Les pierres, branches ou autres détritus doivent être enlevés. Oter le film de protection. Placer la nappe face au regard.
Après usage, nettoyer la plaque avec un détergeant non abrasif et essuyer. Replacer le film de protection avant de ranger la nappe dans un sac ou une boîte de protection à l'abri de la lumière directe et des poussières.

| Référence | Descriptif |
|---|---|
| NO46/R | Nappe dimensions 460 x 460 x épaisseur 13 mm |
| NO61/R | Nappe dimensions 610 x 610 x épaisseur 13 mm. |
| NO91/R | Nappe dimensions 910 x 910 x épaisseur 13 mm |
| NO120/R | Nappe dimensions 1200 x 1200 x épaisseur 13 mm |
| SACOBT102H | Sac en nylon enduit PVC jaune Lg 102 cm x diam. 20 cm pour le transport des nappes d'obturation largeur 46, 61 et 91 cm |
| SACOBT135 | Sac en nylon enduit PVC jaune Lg 135 cm x diam. 30 cm pour le transport des nappes d'obturation largeur 120 cm |
| BOIT/NO46 | Boîte et couvercle en polyéthylène haute densité très résistant pour nappe de côté 46 cm |
| BOIT/NO61.91 | Boîte et couvercle en polyéthylène haute densité très résistant pour nappe de côté 61 à 91 cm |
| BOIT/NO122 | Boîte et couvercle en polyéthylène haute densité très résistant pour nappe de côté 122 cm |

Apie - Tél. 02 47 28 63 10 - Email : apie@apie.fr

# Nappes - Ceintures - Barrages

NOPOIGN/61

FILTREGOUT



OBTUREGOUT

| Référence | Descriptif |
|---|---|
| NOPOIGN/61 | Nappe d'obturation en polyuréthane sur tissu avec poignées pour une manipulation aisée - dim. 61 x 61 cm |
| NOPOIGN/91 | Nappe d'obturation en polyuréthane sur tissu avec poignées pour une manipulation aisée - dim. 91 x 91 cm |
| FILTREGOUT | Filtre en forme de chaussette qui se coince entre le bitume et la plaque d'égout. Finition synthétique, il absorbe jusqu'à 20 fois son poids. Retient les hydrocarbures, huiles et résidus solides lors de pluie importante ou orage entraînant le ravinement des eaux susceptibles de polluer les rivières et les nappes phréatiques - Dim. 120 x 91,5 x ht 45,7 cm |
| OBTUREGOUT | Obturateur finition polyester enduit PVC pour grilles, regards et bouches d'égouts. Base carrée, forme conique avec ouverture en partie supérieure pour le remplissage en sable ou eau afin d'avoir une bonne adhérence au terrain. Dim. 80 x 80 x ht 40 cm |

## CEINTURE OBTURATRICE POUR FUT OU CUVE

Finition polyuréthane, résiste aux huiles et à la plupart des liquides agressifs. Adhère parfaitement au fût et étanchéifie totalement le trou. Réutilisable, se nettoie à l'eau tiède et au savon. Sangle nylon et crochet tendeur de fixation.

| Référence | Descriptif |
|---|---|
| CEINT/FUT/CUVE | **Ceinture pour fût ou cuve** Dim. 30 x 18 x ht 3.3 cm - **Longueur de sangle : 300 cm** |

## BARRAGES

| Référence | Descriptif |
|---|---|
| BARRAGE | **Barrage d'obturation souple à installer sur surface lisse** (dalle de ciment, revêtement résiné ...) dim. Lg 300 x ht 5,7 cm - Coloris vert. Permet de contenir un liquide répandu, confine les fuites et déversements. Réutilisable. |
| BARRAGE/ANGLE | **ANGLE pour Barrage d'obturation souple** réf. BARRAGE, et le raccord réf. BARRAGE/RACCORD. Adhère fortement au sol. Résistant à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Réutilisable. Dim. 18 x 10 x ht 5,7 cm. Coloris vert |
| BARRAGE/ RACCORD | **RACCORD pour Barrage d'obturation souple** réf. BARRAGE, et l'angle réf. BARRAGE/ANGLE. Finition polyuréthane, résistant à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Dim. 10 x ht 5,7 cm. Coloris noir. |
| BARRAGE/ SOUPLE/7 | **Barrage souple 100 % polyuréthane** assurant une étanchéité totale sur surface lisse (dalle ciment, revêtement résiné.....) - Permet de confiner les fuites et les déversements, résiste aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques - Economique car réutilisable, il se nettoie à l'eau et au savon - dim. 300 x 10 x ht 7 cm |



# Barrières de rétention



Nous vous proposons un principe pour empêcher toute pollution suite à un écoulement accidentel de liquide dangereux pour l'environnement en le confinant à l'intérieur de votre bâtiment.

***" Obligations réglementaires "*** *arrêté du 2 février 1998 " L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction, et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou des sols ".*

**PRINCIPE**
La BIOGARD est une barrière de rétention, placée devant les ouvertures intérieures ou extérieures d'un bâtiment.
Lors d'un incident, incendie ou déversement accidentel d'un produit toxique, la barrière évite que les eaux polluées et/ou les produits dangereux ne se déversent dans l'environnement ou dans les égouts,…

## 4 modèles disponibles :

### 1. Barrière manuelle

Barrière en aluminium de hauteur 25 cm que l'on insert entre 2 poteaux fixés en applique sur le mur, devant une porte ou entre les 2 murs, si l'ouverture n'est pas pourvue de porte. La barrière est maintenue par 2 sauterelles (vérins serreur).

**MISE EN PLACE**

La palplanche est déposée entre les poteaux sur un sol propre et plan.



Manipulation facilitée par des poignées de levage.

Serrage de la sauterelle pour compression du joint au sol.
L'étanchéité est assurée par un réglage optimum à l'aide du vérin serreur.


Apie - Tél. 02 47 28 63 10 - Email : apie@apie.fr

# Barrières de rétention



## 2. Barrière manuelle pivotante

Variante de la barrière manuelle de base. Cette barrière se lève à la verticale à l'aide d'un actionnement manuel assisté d'un vérin à gaz.

## 3. Barrière semi-automatique

Barrière fixe en position verticale sur un actionneur équipé d'une manivelle pour descendre et monter la barrière (prévoir un dégagement de 60 cm minimum sur un des côtés de la porte pour positionner l'actionneur, et 30 cm supplémentaire en hauteur).

## 4. Barrière automatique

Barrière fixe en position verticale sur un actionneur équipé d'un moteur électrique pour commander la levée et la descente de la barrière + manivelle de secours en cas de coupure d'électricité.

### FONCTIONNEMENT DES BARRIERES MANUELLES PIVOTANTES, SEMI-AUTOMATIQUES ET AUTOMATIQUES

**La barrière BIOGARD est équipée d'un actionneur angulaire, manuel et/ou motorisé.**

⇨ **En position basse** de sécurité les ouvertures vers l'extérieur sont condamnées et tous risques de pollution écartés

Barrière en position fermée ➡ joint comprimé par la pression due au moteur et/ou la manivelle.

⇨ **En position haute**, le passage est laissé libre aux personnes et aux engins.

Barrière en position ouverte maintenue par frein mécanique.

### DESCRIPTION

Cette barrière est constituée de :

⇨ Profilés U en aluminium brut, épaisseur 3 mm, conformes aux normes en vigueur NF EN 573-3 et 755-2 (poteaux).

⇨ Palplanche de 250 mm (2 x 250 mm si h = 500) et 1500 < L <5500

⇨ Joints en EPDM résistants à la plupart des produits chimiques pour l'étanchéité du seuil et entre palplanches.

# ABSORBER - OBTURER - RETENIR

## Obturateurs mobiles d'intervention pour canalisations

### Obturateurs souples et dilatables pour utilisation ponctuelle

- Structure en élastomère renforcé par une trame tissée.
- Consignes de sécurité résumées sur les coussins.
- Equipés de raccord type auto-obturant pour le gonflage.
- Possibilité de passage traversant à partir du modèle 200.
- Couvre une très large gamme de diamètres (40 à 1200 mm - 2400 mm pour la version avec passage traversant).

Gamme d'obturateurs souple

Mise en situation

| Référence | AOLS 70 | AOLS 150 | AOLS 200 | AOLS 400 | AOLS 600 | AOLS 1000 | AOLS 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diam. de la canalisation min-max (mm) | 40 - 70 | 70 - 150 | 100 - 200 | 200 - 400 | 300 - 600 | 500 - 1000 | 500 - 1200 |
| Pression de service (bar) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Longueur totale | 160 mm | 310 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 1000 mm | 1550 mm |
| Diamètre | 35 mm | 65 mm | 95 mm | 175 mm | 290 mm | 455 mm | 440 mm |
| Poids | 0.35 Kg | 0.55 Kg | 2 Kg | 4 Kg | 9 Kg | 20 Kg | 52 Kg |

**Accessoires en option :** système autonome de gonflage avec bouteille haute pression, détendeur, poignée de gonflage, harnais, pompe à main, enveloppe de protection, rallonge de gonflage, soupape de sécurité, coffret de régulation …

### Systèmes et kits de gonflage pour les obturateurs mobiles

OGA 12

Kit autonome de gonflage (existe en 6 L réf. OGA 6)

OGG DR

Poignée de gonflage pour alimentation autonome

OGG ER

Poignée de gonflage pour alimentation réseau

Raccord automobile

Raccord rapide

Raccord express

OGP 5R

Pompe de gonflage


Apie - Tél. 02 47 28 63 10 - Email : apie@apie.fr